



+886-6-273-5223

<https://e-light.com.tw/>



+886-6-273-5923



elight.comtw@gmail.com

Emergency Exit Light



Exit & Indicator Lights

【符合消防安全認可檢驗標準認證】

成光牌是個節省您時間金錢與時俱進的廠牌· 樺誼昌秉持專業 / 安全 / 持續開發 / 技術支援的公司
我們始終相信· 滿足客戶的需求是前進的動力與莫大的榮幸。

HUA YI CHANG Co.Ltd



壽命



速接



支援



節能





保固



製造

【面板類型】



【安裝說明】



天花 / ceiling
吸頂 · 嵌頂 · 懸吊



牆壁 / wall
壁掛 · 埋壁



地板 / floor
埋地

項目	編號	C404LEDMB-N
	敘述	高亮度LED緊急逃生指示 / 方向
	規格等級	BH 級 / 雙面
輸入	電壓 (V)	AC 110V
	頻率 (Hz)	60Hz
輸出	光源	高效能 SMDLED 0.2Wx48
	能源功率	完整充電 (待機) 5.9W
	電池	NI-CD 4.8V 800mAh
	持續時間	90分鐘以上
具體	外觀材質	本體採鋁合金陽極處理 與 阻燃ABS聚酯基材
	安裝方式	吸頂式 / 壁掛式 / 懸掛式 / 嵌頂式
	尺寸(LxWxH)長x寬x高 ±3%	527 x 26 x 270 mm
	重量	
	防塵防水等級	IP 20
控制	通電類型	0.03C ~ 0.1C 涓流充電
	充電模式	連續
	保護機制	迴路斷電
	測試零件	手動測試開關
	指示標示	當AC交流電入電時，紅色LED亮起
環境	溫度	5°C to 45°C
	濕度	0 to 95%
特徵	<p>本公司之產品為依照消防基金會規定設計製造，有權隨時修改或變更內容之權利，如有變更恕不另行通知。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合消防安全認可檢驗標準認證 2. 廣泛應用於 商業辦公區、倉庫工廠、購物中心、公寓大樓、醫院安養與住、商等各類場所 3. 手提功能具備靈活、便利性，使用範圍擴大至露營營地、戶外運動皆可攜帶 4. 高亮度、低光衰LED 5. 安裝快速簡便，專業技術支援 6. 台灣製造，2年保固 	

1. 產品由相應執照的電工人員安裝操作。
2. 作為安裝者，您有責任確保遵守所有相關的建築和安全。
3. 開始打開產品或拆卸維修時前請關閉並隔離電源。
4. 請勿嘗試維修配件的其他部件，否則將導致保修失效。
5. 測試產品請遵循指導原則避免操作失誤早成毀損與安全疑慮。
6. 若有任何疑問或技術與維修問題，歡迎洽詢聯絡我們。

